



от 60 до 110 л.с.



Ø 20 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Небольшие габариты и конструкция этой машины делают ее идеальной для применения в сочетании с гусеничными и колесными тракторами даже в садах и виноградниках. Низкорасположенный вал отбора мощности позволяет кардану работать при оптимальном угле, а корпус усилен, чтобы выдерживать осевые нагрузки при повороте гусеничного трактора.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

| |
|---|
| Карданный вал с кулачковой муфтой |
| Редуктор с муфтой свободного хода |
| Трансмиссия с приводными ремнями XPB |
| Задний щиток с гидравлическим приводом |
| Приварные стальные противоножи |
| Регулируемые салазки |
| Усиленная сверхпрочная рама для повышения осевых нагрузок |



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| |
|-------------------------------------|
| Гидроцилиндр верхней тяги |
| Механическая толкающая рама |
| Специальные салазки для заглубления |
| Различные зубья |



- Механическая толкающая рама**
(по дополнительному заказу)
- Усиленная, сверхпрочная рама**
для повышения осевых нагрузок
- Регулируемые салазки**

Модель предназначена для тракторов с низкорасположенным валом отбора мощности (например, гусеничных тракторов)



| MODEL | Трактор (л.с.) | | Отбор мощности (об/мин) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Масса (кг) | Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) | Кол-во/тип зубьев C/3 + C/3/SS | Кол-во/тип зубьев I + C/3/SS |
|-------------|----------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| | мин. | макс. | | | | | | | |
| UML/LOW 150 | 60 | 100 | 540 | 1580 | 1840 | 930 | 200 | 32+2 | 42+2 |
| UML/LOW 175 | 70 | 110 | 540 | 1820 | 2080 | 1060 | 200 | 36+2 | 50+2 |
| UML/LOW 200 | 80 | 110 | 540 | 2060 | 2380 | 1190 | 200 | 42+2 | 58+2 |

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.